

Technisches Datenblatt



Artikel-Bezeichnung

Magic's Glass Antifreeze 750ml	Artikel-Nr.: 6160 0144 0075
Magic's Glass Antifreeze 3 Liter	Artikel-Nr.: 6160 0144 0300
Magic's Glass Antifreeze 5 Liter	Artikel-Nr.: 6160 0144 0500
Magic's Glass Antifreeze 20 Liter	Artikel-Nr.: 6160 0144 0002

Anwendung:

Frostschutz	Wasser	Forstschutz bis ca.
1 Teil	0 Teile	-60°C
1 Teil	1 Teil	-20°C
1 Teil	2 Teile	-10°C

Anwendungsgebiet:

Entfernt mühelos Schmutz im Straßenverkehr bei allen Wetterverhältnissen und sorgt immer für klare Sicht. Lacke und Gummi werden nicht angegriffen. Für herkömmliche Glassorten sowie für Polycarbonatscheiben geeignet. Fächerdüseneignung bis zu einem Mischverhältnis von bis -15°C Außentemperatur.

Produktdaten:

Magic's Glass Antifreeze ist ein auf Alkohol basierender Scheibenwaschzusatz mit Frostschutz und Reinigungskomponenten. Das Einfrieren der Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage wird verhindert. Bewirkt in der Abhängigkeit von der Menge des Zusatzes eine Absenkung des Gefrierpunktes der Waschflüssigkeit. Ungeöffnet mind. 2 Jahre haltbar.

Sicherheitshinweise:

Erste-Hilfe-Maßnahmen: EINATMEN: Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Atemstillstand - Gerätebeatmung notwendig. HAUTKONTAKT: Haut mit viel Wasser gründlich waschen. Verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Hautreizung (Rötung etc.) Arzt konsultieren. AUGENKONTAKT: Kontaktlinsen entfernen. Augen mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen. Falls nötig, Arzt aufsuchen. VERSCHLUCKEN: Mund gründlich mit Wasser spülen. Viel Wasser zu trinken geben. Sofort Arzt aufsuchen. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

Inhaltsstoffe:

Ethanol, Ethandiol, Glykolen, Tenside Farbstoffe und Duftstoffe Citrus.

CLP-Deklaration:

H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar H319-Verursacht schwere Augenreizung. P210- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P280-Augenschutz tragen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfen hinzuziehen.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren Daten, die nach Ansicht von Magic Auto Detail GmbH UG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Magic Auto Detail GmbH übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen oder Produkte für einen vertraglichen bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverfahren.

